

# Δελτίο Προϊόντος

## ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ AIR CONDIT. 300ML - Απολυμαντικό σπρέι κλιματιστικών COOLIUS

Κωδ. αρ. : 089376410 071 1 »

Συσκευασία (Συσκ.): 1 Τεμάχιο(α)

### Περιγραφή

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ AIR CONDIT. 300ML

Απολυμαντικό σπρέι κλιματιστικών

Για καθαρισμό και απολύμανση συστημάτων κλιματισμού οχημάτων

Για καθαρισμό και απολύμανση συστημάτων κλιματισμού οχημάτων

Περιεχόμενο: 1 τεμάχιο/α



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Απολυμαίνει, καθαρίζει και προστατεύει

- Αξιοπίστη απομάκρυνση μικροβίων, βακτηριδίων και μυκήτων
- Αποτελεσματική εξάλειψη των δυσάρεστων οσμών
- Προλαμβάνει τις αλλεργικές αντιδράσεις που μπορούν να προκύψουν από βακτηρίδια και άλλους μικροοργανισμούς

Εύκαμπτος σωλήνας μεγάλου μήκους με ειδικό στόμιο για άμεση εφαρμογή στον εναλλάκτη θερμότητας της μονάδας κλιματισμού

- Επιτυγχάνει μακροχρόνια αποτελεσματικότητα απολυμαίνοντας και καθαρίζοντας την "πηγή της μόλυνσης"



Ιδιότητες		
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)	360,000	g
Εναρμονισμένος κώδικας συστήματος	38089420900	
Περιεχόμενα	300	ml
Βάρος περιεχομένου	265	g
Χημική βάση	Ισοπροπανόλη	
Οσμή/άρωμα	Οινόπνευμα	
Χρώμα	Άχρωμο	
Ελάχ. σημείο		

- Ψεκάστε άφθονη ποσότητα καθαριστικού για διείσδυση σε παχιά, λιπόδη στρώματα βρομιάς

Αποτελεσματικότητα πιστοποιημένη από εξωτερικό ινστιτούτο

- Εγγυημένη εξάλειψη των μικροβίων
- Μείωση κατά 100% του αριθμού των μικροβίων μετά από χρόνο εφαρμογής μόλις 5 λεπτών

Τιμή pH: 5,0

Χωρίς AOX

Μειώνει τη ρύπανση των δαπέδων και του νερού και προλαμβάνει προβλήματα που σχετίζονται με τους τοπικούς κανονισμούς για υγρά απόβλητα

Κάθε δοχείο διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα ψεκασμού

Εύκαμπτος σωλήνας PE μήκους 80 cm με ειδικά σχεδιασμένο στόμιο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

- Απενεργοποιήστε τη μονάδα κλιματισμού και τους ανεμιστήρες
- Τοποθετήστε το στέλεχος ψεκασμού στο άνοιγμα αποστράγγισης υδροποιημένων υδρατμών
- Ψεκάστε τη μισή ποσότητα των δοχείου (για 30 δευτερόλεπτα περίπου) (το περιεχόμενο του δοχείου επαρκεί για 2 εφαρμογές)
- Η μαλακωμένη βρομιά απομακρύνεται εύκολα μέσω του ανοίγματος αποστράγγισης

ανάφλεξη	13	°C
Πυκνότητα	0,88	g/cm <sup>3</sup>
Χωρίς AOX	Ναι	
Βιοδιασπώμενο	Όχι	
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή	18	Μονα te(mo nth)
Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας	30	°C
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας	30	°C
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή	30	°C

- Αφήστε το να δράσει για 10 λεπτά τουλάχιστον προτού θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα κλιματισμού

#### ΠΕΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

Ειδικό καθαριστικό για καθαρισμό και απολύμανση μονάδων κλιματισμού και συστημάτων θέρμανσης σε οχήματα και κτίρια

#### Υποδείξεις:

Προσέχετε κατά τη χρήση βιοκτόνων προϊόντων. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση. Συνιστούμε να καθαρίζετε και να απολυμαίνετε τη μονάδα κλιματιστικού (εξαερωτής, αγωγοί εξαερισμού κ.λπ.) τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η αποτελεσματικότητα του απολυμαντικού έχει δοκιμαστεί με βάση τις

κατευθυντήριες οδηγίες για τις δοκιμές και την αξιολόγηση χημικών ουσιών της Γερμανικής Ένωσης για την Υγιεινή και τη Μικροβιολογία (DGHM).

#### Συστάσεις:

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης

υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

